三重塗料㈱　　本社　行

TEL：0598－51－6666

FAX：0598－52－6828 （記入後　この番号にFAX願います）

※ご発注より材料納入までに10日程のお時間を頂戴いたします。お早目のご発注をお願い申し上げます。

アースコート防錆−塗装システム　見積書・注文書

ご依頼日：　　年　　月　　日

依頼会社（注文者）	会社名	：
	所属部署	：
	担当者	：
	ＴＥＬ	：　　FAX ：
	e-mail	：
発注機関名		
工事名		
現場住所		
元請業者		
施工業者		

素地調整の種類	□ 3種A	□ 3種B	□ 3種C	□ 2種	□ 剥離剤塗膜除去工法

施工予定工法	□ 標準工法	□ EG工法	□ SQ工法

全体施工㎡数	㎡	その他・備考

※缶数指定の場合のみ記入

EC脱脂剤	EC前処理剤	EC前処理剤	EC前処理剤	EC防錆塗料	ECシンナー	ECシンナー
洗浄剤（14kg/缶）	表面処理剤（16kg/缶）	表面処理剤（4kg/缶）	表面処理剤（1kg/缶）	下塗り（4kg/セット）	下塗り用（16L/缶）	下塗り用（4L/缶）
缶	缶	缶	缶	セット	缶	缶

	EC中塗 F	EC中塗 F	EC上塗 F	EC上塗 F
＊フッ素仕上げ ＊中塗り色は仕上げ色の淡となります。	（16kg/セット）	（3.2kg/セット）	（14kg/セット）	（2.8kg/セット）
仕上げ色①：	セット	セット	セット	セット
仕上げ色②：	セット	セット	セット	セット

納入場所住所	〒　　TEL：	サンプル施工セット 式
	送先名：	